



Modell/Serie	EVERYDAY					
Artikelnummer	AL.225.80	AL.325.80	AS.225.80.PD	AS.384.90	23.223.PD	23.386
TECHNISCHE DATEN						
Antrieb	EL 230 V 1,85 kW	EL 400 V 1,85 kW	EL 230 V 1,85 kW	EL 400 V 3 kW	EL 230 V 2,2 kW	EL 400 V 4 kW
Leistung	6	6	8	8	10,5	10,5
Spaltdurchmesser	35	35	45	45	60	60
Spaltlänge max vertikal	54 – 67 – 105	54 – 67 – 105	54 – 67 – 105	54 – 67 – 105	54 – 67 – 105	54 – 67 – 105
Spaltmesserhub max	50	50	50	50	50	50
Hydrauliköl	6	6	6	6	9,25	9,25
Pumpe (PS) (PD)	PS x lt. 4,65	PS x lt. 4,65	PD x lt. 17,4	PS x lt. 10,65	PS x lt. 17,4	PD x lt. 15,4
Speed and Power * Automatic **	---	---	JA **	---	JA **	---
SPALTGESCHWINDIGKEIT						
1. Spaltgeschwindigkeit	3,2	3,2	7	5,3	5,6	6
2. Spaltgeschwindigkeit	---	---	1,8	---	1,4	---
Rücklaufgeschwindigkeit	16	16	12	36	9	9
LIEFERBARE STEUERUNGEN						
Standard						
System-LEADER	JA	JA	JA	JA	JA	JA
STOPandGO						
VERSANDMAßE UND GEWICHT						
Abmessungen	48x58x105	48x58x105	48x58x105	48x58x105	60x78x110	60x78x110
Gewicht	98	98	110	110	170	170



Modell/Serie		EVERYDAY			
Artikelnummer		23.VS.10	23.HVP	23.223.PD.K	23.386.K
TECHNISCHE DATEN					
Antrieb		Benzinmotor 7 kW	PTO 540 RPM	EL 230 V + PTO	EL 400 V + PTO
Leistung	Ton	10,5	10,5	10,5	10,5
Spaltdurchmesser	cm	60	60	60	60
Spaltlänge max vertikal	cm	54 – 67 – 105	54 – 67 – 105	54 – 67 – 105	54 – 67 – 105
Spaltmesserhub max	cm	50	50	50	50
Hydrauliköl	lt.	9,25	9,25	9,25	9,25
Pumpe (PS) (PD)	lt. min.	PS x lt. 11,4	PS x lt. 17,8	lt. 17,4 + 17,8	lt. 15,4 + 17,8
Speed and Power * Automatic **		---	---	JA ** x EL	---
SPALTGESCHWINDIGKEIT					
1. Spaltgeschwindigkeit	cm/sek	4,5	6,5	5,6 + 6,5	6 + 6,5
2. Spaltgeschwindigkeit	cm/sek	---	---	1,4 x EL	---
Rücklaufgeschwindigkeit	cm/sek	8	8	8	8
LIEFERBARE STEUERUNGEN					
Standard					
System-LEADER		JA	JA	JA	JA
STOPandGO					
VERSANDMAßE UND GEWICHT					
Abmessungen	cm	60x97x110	76x90x110	90x90x110	90x90x110
Gewicht	kg.	160	165	187	195